

CASA W9 Genius

Teknisk katalog



FAKTA

- Kan installeres på gulvet.
Sokkelen er inkludert i leveransen.
- Styring fra kontrollpanelet og mobilappen
- Kan kobles til bygningsautomatiseringssystemer (Modbus)
- Tilbehør tilgjengelig for kanaltrykkkontroll
- Behovsbasert styring av luftstrømmer (RH, CO2, VOC*)
- Trinnløs temperaturkontroll av tilluft
- Automatisk sommer- og vinterfunksjon

VENTILATIONSAGGREGAT TEKNISK INNHOLD

Luftmengdeområde	50-238 l/s 180-857 m³/h
Mål, b x l x h	1000 x 597 x 1314 mm
Kanaltilkoblinger	4 x Ø 200 mm
Energiberegninger og akustikkdata	procasa.swegon.com
Tilkoblingseffekt	2630 W
Merkespenning	230 V, 50 Hz, 16 A
Vifter	960 W, EC
Filter	Filterklasse ISO ePM1 50% (F7) for tilluft og ISO coarse (G3) fraluft
Farge	Hvit, RAL 9016 (tilsvarer NCS S0502-G50Y)

Innhold

Teknisk beskrivelse	3
CASA Genius control	6
Designdata	8
Luftmengder	10
Akustikkdata	10
Mål og vekt	11
Funksjonsdiagram	12
Eksterne tilkoblinger	14
Interne tilkoblinger	15
Installasjon.....	16
Produktkoder	18

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA W9 Genius

Ventilasjonsaggregat med platevarmeveksler, for boliger under 450 m² (50-238 l/s).

W9 er et ventilasjonsaggregat som er egnet for ventilasjon i store boliger, kontorer eller konferanserom.

Ventilasjonsenheten styres fra kontrollpanelet og via en mobilapp (iOS/Android) og kan kobles til bygning-sautomasjonssystemer med Modbus.

Innemiljøets kvalitet

Ventilasjonsregulering

Aggregatet styres trinnløst via automatiske funksjoner for å sikre kvaliteten på innemiljøet. Ved å bruke et kontrollpanel, en kjøkkenhette eller Swegon CASA-applikasjonen kan brukeren velge mellom fem driftsmoduser: hjemme, borte, forsering, på reise og hjemme+. Driftsmodusene kan automatiseres ved hjelp av aggregatets ukeprogram.

Temperaturregulering

Tilluftstemperaturen reguleres med varmeveksleren og ved behov med luftvarmer eller luftkjøler.

Aggregatet veksler automatisk mellom sommer- og vintertid. Funksjonen stiller inn laveste børverdi for tilluften og forserer ventilasjonen, slik at boligen tilføres mer frisk uteluft gjennom sommernettene.

Tilgjengelige valg

Standardenheter fås i følgende versjoner:

- Aggregat med RH og CO₂ sensor
 L (avkast, venstre) / **R** (avkast, høyre)

Komponenter

Vifter

Swegon CASA W9 har energieffektive vifter med hastighetsregulerte EC-motorer.

Filter

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med filterklasse ISO ePM1 50% (F7) for tilluft og ISO coarse (G3) fraluft. Filterservice indikeres periodisk i kontrollpanelet eller på CASA Smart kjøkkenhette.

Varmeveksleren

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med **en platevarmeveksler som er basert på motstrømsteknikk**. I en motstrøms platevarmeveksler brukes separate kanaler for innkommende og utgående luftmengder. Dermed fører ikke varmeveksleren noen lukt tilbake til romluften. Den tilbakefører heller ikke noen fuktighet og er derfor godt egnet for rom med høy luftfuktighet (f.eks. badstue og vaskerom).

Eksterne tilkoblinger

Plugin-moduler er tilgjengelige for eksterne tilkoblinger. Et stort sortiment av IO-funksjoner er tilgjengelige som ekstrautstyr.

Ventilasjonsaggregatet har innebygd Modbus og koblingsboks.

Modbus-kablingen kan også enkelt utføres med eksternt modul (SEM). Aggregatet kan styres fullt ut via Modbus, og alle eksterne IO-er kan konfigureres for Modbus-bruk.

Beskyttelsesfunksjoner

Varmevekslerens frostbeskyttelse

Avrimingsfunksjonen garanterer kontinuerlig ventilasjon og opprettholder aggregatets ytelse også under ekstreme forhold. Hvis ettervarmen ikke kan opprettholde tilstrekkelig tilluftstemperatur, reduseres luftstrømmene.

Viftens overopphetingsvern

Viftens overopphetingsvern stopper viften hvis temperaturen stiger for mye, og tilbakestilles automatisk. En alarm genereres hvis vernet stopper viften.

Elektrisk luftvarmer

Den elektriske luftvarmeren er utstyrt med automatisk og manuelt overtemperaturvern. Overoppheting medfører at oppvarmingskretsen slås av og en alarm genereres.

Kald tilluft

Ventilasjonsaggregatet har innebygd kondensbeskyttelse. Hvis tilluften er for kald, stoppes ventilasjonsaggregatet og en alarm genereres.

Høy temperatur

Hvis det registreres at tilluften eller aggregatets innvendige temperatur er for høy, stoppes aggregatet og en alarm genereres.

Temperaturgiver


Hvis en sensorfeil oppdages, genereres en alarm. Hvis den defekte sensoren er kritisk, stoppes ventilasjonsaggregatet. Ventilasjonsaggregatet går tilbake til normal modus når feilen er rettet.

Leveransen omfatter

- Ventilasjonsaggregat
- Sokkel
- Kondensat utløpsslange
- Hurtigguide
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Produktblad

Standardkoblinger

- Tilkoblingsledning med jordet støpsel (2 m)
- SEM-tilkoblingsmodul med kabel (2 m)
- Modulærkabel med RJ9-kontakt (1,5 m)
- Fritt konfigurerbare IO-kontakter for tilkobling av tilbehør (2 stk.)



1. Temperaturgiver
2. Vifte (høyre + venstre)
3. Dørkontakt
4. Luftvarmer, forvarme
5. Luftvarmer, ettervarmer
6. Genius-kretskort
7. Filtersett: ISO ePM1 50% (F7) for tilluft, ISO coarse (G3) for fraluft
8. Varmeveksler
9. Dør
10. Spjeldmotor
11. Sokkel

12. Sensorpakke
13. Koblingsboks
14. Kondensat utløpsslange


Intelligent styring av ventilasjonen

Ved hjelp av styresystemet Swegon CASA Genius kan beboerne overvåke kvaliteten på inneluften (RH, CO₂, VOC, °C), styre ventilasjonen etter behov eller la den intelligente styringen regulere ventilasjonen automatisk.



Swegon CASA-kontrollpanel

Veggmontert pekeskjerm for utenpåliggende eller innfelt montering. Fra pekeskjermen kan man overvåke ventilasjonen, bytte driftsmodus for ventilasjonen, endre innstillinger for utstyret og utføre idriftsetting av aggregatet. Skjermen kan kobles til hjemmets WLAN-nett, og ventilasjonen kan da fjernstyres fra en mobilapp.



Swegon CASA-app

Med denne appen kan boligeieren fjernstyre alle funksjoner i kontrollpanelet fra sin egen smarttelefon. Ved hjelp av appen får brukeren tilgang til mer informasjon om boligens luftkvalitet samt nyttige anvisninger og råd om ventilasjonen (Swegon Genius-kontrollpanel kreves).



Service CASA-app

Installatørens/serviceteknikerens app, et hjelpemiddel ved idriftsetting av aggregatet. Appen fungerer lokalt sammen med aggregatet og krever ingen tilkobling til nettverk. Appen definerer bl.a. I/O-tilkoblingene, forhåndsinnstiller prosentverdien for viftehastighetene som tilsvarer angitte luftmengder, og stiller automatisk inn luftmengdene ved borte- og forseringsmodus. Ferdige innstillinger kan lagres i appen og kopieres til neste bolig (Swegon Genius-kontrollpanel kreves).



Swegon CASA-kjøkkenhette

Med kjøkkenhetter kan man styre ventilasjonsaggregatets driftsmodus (hjemme, borte, forsering), kjøkkenhettens avstengningsspjeld samt belysningen i hetten. Systemet balanserer ventilasjonen automatisk ved bruk av kjøkkenheten.



Swegon CASA kontrollknapp (GC04)

Veggmontert trykknappbryter for valg av forsering-, hjemme- og bortemodus.



Husautomatisering

Kan kobles til husautomatiseringen for sentralisert overvåking og styring, enten direkte via konfigurerbare I/O eller ved hjelp av en separat Modbus-tilkoblingsmodul (SEM).



Flat pekeskjerm

Mobilapp



Available on the
App Store



Get it on
Google play

Startmoduser

Du kan bytte til en passende driftsmodus etter behov, eller ladet forhåndsprogrammerte ukeuret bytte driftsmodus etter den døgnrytmen du vil ha.



Hjemme

Normal luftmengde. Tilstrekkelig mye frisk inneluft til å sikre at både beboerne og byggkonstruksjonen har det bra når det er personer i boligen.



Hjemme+

Høyere luftmengde. Kan brukes når det er ønskelig med mer ventilasjon. Boligeieren kan endre effektiviteten for driftsmodusen fra innstillingene.



Forsering

Høy luftmengde. Brukes når ventilasjonsbehovet øker, for eksempel i forbindelse med matlagning, bading eller tørking av klesvask, eller når det oppholder seg unormalt mange personer i boligen.



Borte

Liten luftmengde. Reduserer energiforbruket når boligen er tom.



På reise

Svært lav luftmengde og lavere tilluftstemperatur. Brukes når boligen står tom.

Automatikkfunksjoner

Den intelligente ventilasjonen måler kvaliteten på inneluften og regulerer ventilasjonen automatisk.



RH Fuktighet

35 %

RH-automatikk som standard

Fuktautomatikk fjerner skadelig fukt. Den intelligente styringen analyserer inneluften kontinuerlig og regulerer ventilasjonen trinnløst, slik at overflødig fukt fjernes, f.eks. når man vasker seg.



CO₂ Karbondioksid

520 PPM

CO₂-automatikk som ekstrautstyr

Senker ventilasjonen automatisk og sparer energi når det ikke er noen i boligen. Når beboerne er hjemme, forseres ventilasjonen automatisk til nøyaktig riktig mengde frisk luft inn i boligen.



VOC Luftkvalitet

950 PPM


VOC-automatikk som ekstrautstyr

Luftkvalitetsautomatikken forserer ventilasjonen hvis det blir oppdaget forurensninger, lukt eller damp (avdampende organiske forbindelser) i inneluften.



Ventilasjonen kan styres fra en Swegon CASA kjøkkenhette

Designdata




CASA W9 L, kanaltilkoblinger

 Uteluft  Tilluft  Fraluft  Avkast

Obs! Kontroller alltid aggregatutførelsen (L/R) og korrekt kanalrekkefølge i installasjonsveiledningen.

ProCASA®

Energiberegning og funksjonsdiagram

procasa.swegon.com


Energimåler

Velg område
NOR - Oslo

W9: 24°C
 K88: ASHRAE Fundamentals 2013

☐ Gjør beregningen for annet bygg enn bolig (nblv.1)

Select and print pages
☒ Energiberegning og dimensjoner

Prosjekt
 Kunde
 Beregnet av
 Stad

Standardverdier

Tiluft: 50 l/s
 Avtrekk: 50 l/s

Kanaldrykk: 80 Pa
 Kjøkken bypass: 0 l/s
 Brukstil per dag: 0 h/d

Innetemperatur: 21°C
 Minimum tiluftstemperatur: +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21

*) Flere tilbehør kan være nødvendig

ECodesignnivå
 SEC class: A
 SEC, cold/average/warm climate: 100-150 W/m² (kWh/m²)
 Max airflow rate: 33 l/s/m²
 Sound power level: 39 dB(A)

Anlegget kan styres med
☒ Klokkestyring
☒ Sentral behovsstyring
☐ Lokal behovsstyring

Energiforbruk vifte EN13141-7


Tiluft	31 W
Avtrekk	27 W
SFP	0.34 W / (m³/h)
SFP	1.16 kW / (m³/h)
Viften felles energiforbruk	508 kWh

Energi brukt til luftoppvarming EN13141-7

Føvarme	0 kWh	35W spisselast
Ervarme 17°C	312 kWh	
Oppvarming av tiluft 21°C	1292 kWh	
Oppvarming av inntrengsluft 21°C	0 kWh	
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 21°C	1604 kWh	
Energiforbruk uten varmegvinning	7637 kWh	
Årsvirkningsgrad for energiforbruk	79 %	
Oppvarming av inntrengsluft 17°C	0 kWh	
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 17°C	312 kWh	
Årlig energiforbruk for AHU (17°C)	96 %	
Temperaturvirkningsgrad for varmegvinning	82 %	
Temperaturvirkningsgrad for ventilasjonsaggregat	80 %	

Lyddata

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{eq}
L _w	48	60	68	57	52	49	44	37	42
L _p	40	43	41	45	34	33	21	19	54
Inntrykk	60	63	62	47	35	31	21	18	55
Avkass	67	68	68	56	52	48	43	36	62
Bypass kanal	50	44	45	37	28	19	12	11	39
omgitt med - 4dB absorpsjon									
									L _{eq} dB(A) 35



3D-modeller og CAD-målbilder for alle Swegon CASA-produkter er tilgjengelige fra MagiCloud. Du kan laste ned DXF-filer direkte fra MagiCloud eller bruke en MagiCAD-plugin til å overføre målbilder til programvarene Revit og AutoCAD.

www.magicloud.com


Luftmengder

Luftmengder

EN 13141-4

W9

— Tilluftsmengde
- - - Fraluftsmengde



Akustikkdata

Akustikkdata kan hentes fra ProCASA.




procasa.swegon.com



Mål og vekt

Mål
W9

Aggregatets vekt: **156 kg**




1. Tilluft
2. Avtrekk
3. Inntak
4. Avkast

Funksjonsdiagram

Funksjonsdiagram


W9



Enhet	Beskrivelse	Modbus registrerer
T1	Temperaturgiver, uteluft	3x6201 (0,1°C)
TSP	Temperaturgiver, avtrekk	3x6204 (0,1°C)
T4	Temperaturgiver, tilluft	3x6203 (0,1°C)
T5	Temperaturgiver, avkast	3x6205 (0,1°C)
TZ01, TZ02	Manuell overopphetingsbeskyttelse 70°C	Larm 3x6117
TZA1, TZA2	Automatisk overopphetingsbeskyttelse 55°C	Larm 3x6117
Filter 1	Filter for frisk luft ISO ePM1 50% (F7)	Informasjon om tjenestepåminnelse 3x6129
Filter 2	Filter for avtrekksluft ISO coarse (G3)	Informasjon om tjenestepåminnelse 3x6129
F1	Avtrekksvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.	Kontroll 3x6304 (%), RPM 3x6306
F2	Tilførselsvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.	Kontroll 3x6303 (%), RPM 3x6305
PRH	Forvarmer, styres trinnløst etter behov	Kontroll 3x6344 (%)
PH	Ettervarmer, styres trinnløst etter behov.	Kontroll 3x6317 (%)
HE	Varmeveksler	
SD1	Varmeveksler bypass spjeld og spjeldmotor. Legg merke til ledningene i henhold til maskinens brukervennlighet.	Kontroll 3x6348 (%)
S1	Bruk Switch. Merk! slå av enheten ved å ta ut kontakten fra strømmettet under service	
RH	Fuktighetssensor for RH-automatisering	RH 3x6214
DRAIN	Avløp for kondensat. Koble vannlåsen og avløpsslangen til kondensatkoblingen. Kontroller funksjonen til vannlåsen.	

Funksjonsdiagram


Kanalaktuatorer



Enhet	Beskrivelse
T6-T9	Temperatur sensor. Tilkobling til SET-modulen. Føleren må defineres på kontrollpanelet.
SD1, SD2	Kanalplate for utendørs/avtrekkskanal.
FLK	Kanalfilter i kombinasjon med en elektrisk førvarmer (SDHE)
SDHWM	Jord Væske forvarme/kjølebatteri for uteluftkanal. (Inkl. SET, varme-/kjølebatteri, sensor)
SDHE	Elektrisk kanalvarmer for Tillufts-/Uteluftkanal (Ink. SET, kanalvarmer og følere) Merk! Et kanalfilter (FLK) er nødvendig for forvarmeren.
SDHW	Varmebatteri for tilluftskanal (Ink. SET, treveisventil + aktuator, varmebatteri, følere).
SDCW	Kjølebatteri for tilluftskanal (Ink. SET, treveisventil + aktuator, kjølespiral, sensorer).
CO2	CO2 sensor for CO2-automatisering
VOC	VOC sensor for VOC-automatisering
SEM	Modbus-modul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SEC	IO-utvidelsesmodul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SET	Tilkoblingsmodul for kanalbatterier og temperaturfølere. (Inkludert 2 x 3 m RJ-45-kabel)
APP	Swegon CASA mobilapplikasjon for ventilasjonskontroll og overvåking. Krever et Genius-kontrollpanel (GC10) for å fungere.
UP GC10	Genius kontrollpanel som kan kobles til Swegon CASA-applikasjon via WiFi.
GC04	Kontrollbryter for å velge boost-, hjemme- og bortemodus.
GC03	Kontrollbryter for å velge boost-modus.
CH	Kjøkkenhette. CASA-hetten kobles til ventilasjonsaggregatet med en modulær kabel. Med andre hetter kan du styre kokefunksjonen med en bryterinngang som er bestemt for funksjonen.

Eksterne tilkoblinger

Eksterne tilkoblinger CASA Genius




- SEC** IO-forlængelseskabel med Modbus RTU
SEM IO-utvidelsesmodul med relé og Modbus RTU (inngangs- og utgangskontakter)
SET IO-utvidelsesmodul for styring av eksterne tilbehør



Interne tilkoblinger

W9



Enhet	Beskrivelse
T1	Temperaturgiver, uteluft
TSP	Temperaturgiver, avtrekk
T4	Temperaturgiver, tilluft
T5	Temperaturgiver, avkast
PRH	Forvarmer, styres trinnløst etter behov
PH	Ettervarmer, styres trinnløst etter behov.
TZ01, TZ02	Manuell overopphetingsbeskyttelse 70°C
TZA1, TZA2	Automatisk overopphetingsbeskyttelse 55°C
F1	Avtrekksvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.
F2	Tilførselsvifte inkludert intern overopphetingsbeskyttelse.
SD1	Spjeldmotor. Legg merke til ledningene i henhold til maskinens brukervennlighet.
S1	Bruk Switch. Merk! slå av enheten ved å ta ut kontakten fra strømmettet under service
RH	Fuktighetssensor for RH-automatisering
UI	Kontakter for tilkobling av betjeningspanel og/eller CASA kjøkkenhette. Ett tilkoblingspunkt er kablet utenfor enheten.
SEC/SEM	Kontakt for tilkobling av SEC- eller SEM-modulen. Koblingspunktet er kablet utenfor enheten.
SET 1&2	Kontakt for tilkobling av SET-modulen
5V/24V	24V spenningsutgang, som kan endres til 5V utgang med en jumper på kretskortet.
IO 1&2	To IO-tilkoblinger. Tilkoblingene må konfigureres for ønskede funksjoner.
GND	Jord for IO-tilkoblinger



Installasjon


Aggregatets monteringssted

Omgivelsestemperaturen der ventilasjonsaggregatet skal installeres må være mellom +10 - (+50) °C. På grunn av faren for forstyrrende lyd bør ventilasjonsaggregatet ikke monteres på en vegg mot oppholdsrom eller soverom.

Montering på sokkel

Ventilasjonsaggregatet monteres på gulvet, på sokkelen som følger med.

Aggregatets sokkel rettes inn ved hjelp av innstillingsføttene. Justeringsområde 35 mm (15-50 mm). Montering av kondensslangen kan gjøres når aggregatet står på sokkelen. Løsne forkanten som er festet med skruer. Det er gjennomføringer for kondensvannslangen i sokkelens sider.



Produktkode

W9

Produkt	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
CASA W9 Genius L RH+CO2	W09VL09G10C	7907497	6430080091966
CASA W9 Genius R RH+CO2	W09VR09G10C	7907498	6430080091973

Tilbehør

Produkt	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Filtersett ISO ePM1 50% (F7) + ISO coarse (G3)	102W23S	7906845	6415879068459
Vannlås, plast	UVLM	7907493	6430080091911
Vannlås, metall	UVLL	7906930	6415879069302



CASA - Tilbehør

Styringstilbehør	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
GC10 CASA Genius-kontrollpanel og wifi	GC10	7907376	6430080090846
GC10 CASA Genius-kontrollpanel (svart) og wifi	GC10BL	7907505	6430080092024
GC10-kontrollpanel + 10 m kabel	GC14	7907377	6430080090853
GC10-kontrollpanel (svart) + 10 m kabel	GC14BL	7907509	6430080092031
GC10-kontrollpanel +10 m kabel + ramme	GC15	7907378	6430080090860
GC10-kontrollpanel + ramme	GC16	7907379	6430080090877
Ramme for kontrollpanel GC10	102SAK	7906675	6415879066752
Dokkingstasjon for GC10-kontrollpanel	CCDW	7907496	6430080091935
CASA Genius trykknappbryter for valg av forsering-, hjemme- og bortemodus	GC04	7907057	6430080090013
CASA Genius trykknappbryter for valg av forseringmodus	GC03	7907399	6430080091119

Byggautomatisering	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Modbus-tilkoblingsmodul med koblingsboks (inkludert i leveransen av W9)	SEMIO	SEMIO	6430080091348
Modbus-tilkoblingsmodul for DIN-skinne	SEM	SEM	6415879067346
Tilkoblingskabel til Genius-ventilasjonsaggregat	SEC	SEC	6415879067353
Romtemperaturgiver	WSTC	WSTC	6415879069395

Automatikkfunksjoner	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
RH + CO2 + VOC-automatikk	GRHCV	7907476	6430080091461

Vannbåren luftkjøler	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Kjølebatteripakke Ø 200	SDCW200	7906806	6415879068060

Vannbåren luftvarmer	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Varmebatteripakke Ø 200	SDHW200	7906893	6415879068930

Luftvarmer/-kjøler med brineløsning for jordvarmepumpe	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Varme-/kjølebatteri Ø 250, G4	SDHW250F	7906808	6415879068084

Elektrisk luftvarmer	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Elbatteri Ø 200, 1,2 kW	SDHE200-1T	7906725	6415879067254
Forfilterboks Ø 200 mm, G4	FLK20	7906749	6415879067490

Kanalmontert avstengingsspjeld	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Spjeld med aktuator Ø 200 mm	SDD200	7907004	6415879070049

Annet tilbehør	Art.nr.	LVI nr.	GTIN
Tilkoblingsmodul for Genius ventilasjonsaggregat	SET	7906733	6415879067339
Spenningsadapter 24 V DC	POWER24V20W	7906840	6415879068404
PTH-regulering for konstant kanaltrykk	PTH	7906728	6415879067285

Feel good **inside**

