

ABC-WHD

ULKOSEINÄSÄLEIKÖN SUOJAKOTELO



KÄYTTÖ

ABC-WHD on ulkoseinäsäleikön suojakotelo. Suunniteltu suojaamaan säältä, tuulelta ja lumelta ottaen huomioon virtaukseen kohdistuvan vaikutuksen minimoimisen.

TOTEUTUS

Asennetaan ulkoseinäsäleikön yläreunaan ja kiinnitetään ruuveilla ulkoseinän kiinnityskehikseen. Tuote on kevyt ja helppo asentaa. Suuremmille suojakoteloille suositellaan vaijerikiinnitystä.

KOKO

Koko	B	C	Säleikön korkeus
01	370	397	0–750
02	505	556	751 – 1 250
03	750	900	1 251 – 2 000

Säleikkö leveys mm	Huuvan leveys mm A	Säleikkö leveys mm	Huuvan leveys mm A
150	250	1 300	1 400
200	300	1 400	1 500
250	350	1 500	1 600
300	400	1 600	1 700
400	500	1 700	1 800
500	600	1 800	1 900
600	700	1 900	2 000
700	800	2 000	2 100
800	900		
900	1 000		
1 000	1 100		
1 100	1 200		
1 200	1 300		

Valmistetaan seuraavista materiaaleista:

- Väripinnoitettu teräslevy vakioväreissä
- Sinkki-magnesium ZM310
- Sinkki-magnesium ZM120

ESIMERKKI KUVAUSTEKSTI

VVS AMA

QMB.

Ulkoseinäsäleikön suojakotelo

ABC-WHD, valmistaja Swegon.

Valmistettu patentoidusta väripinnoitetusta pellistä. Väri värikartan mukaan.

