

CALMO, CADENZA, LARGO, LENTO, MORENDO

Montering - Skötsel

2026-04-02



CALMO



CADENZA



LARGO



LENTO



MORENDO

Allmänt

Kontrollera produktens mekaniska funktioner före och efter installation. Skadad eller felaktig produkt får ej monteras. Anmäl felaktigheter omgående till närmaste Swegon kontor.

Mått och vikt

Mått framgår av produktmärkningen och anges som bredd x höjd x längd.

Ljuddämparens vikt är ca 100 kg/m³ (Obs! Detta är en grov uppskattning. För exakt viktangivelse, kontakta närmaste Swegon kontor).

Injustering

Ljuddämparen injusteras inte.

För kontroll av tryckfallet över ljuddämparen hänvisas till ljuddämparens produktblad på internet.

Kontroll

Produktmärkning finns på två motstående sidor på ljuddämparen.

Montering

För att ljuddämparen skall arbeta optimalt så krävs korrekt montering. Annars kan dess tekniska prestanda, såsom tryckfall, insättningsdämpning och egenljudsalstring, påverkas avsevärt.

Idealiska förhållanden är när ljuddämparen ska monteras med en rak kanal med längden 4xD (D är ljuddämparens största sida) före och efter ljuddämparen.

Placeras ljuddämparen i närheten av böjar eller andra strömningstekniskt olämpliga kanaldetaljer kommer tryckfall och egenljudsalstring sannolikt att bli större än angivna katalogvärden. Kammaranslutning av dämparen på in- eller utloppssidan ökar också tryckfallet avsevärt.

Swegon förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

VIKTIGT! Ljuddämparens inloppssida är där bafflarna är rundade, montera ljuddämparen i rätt riktning för luftflödet enligt produktmärkning!

Vid upphängning av ljuddämparen måste vinkeljärn läggas under hela dess bredd, den får således ej monteras enbart upphängd i sina anslutningspunkter.

Skötsel

Ljuddämparens isoleringsmaterial ISOVER Cleantec[®] PLUS, är ett typgodkänt material som består av långfibrig komprimerad mineralull som skyddas av en speciell perforerad aluminiumfolie. ISOVER Cleantec[®] PLUS är typgodkänt med avseende på rensning, fibermedryckning, åldersbeständighet, emissioner mm, enligt typgodkännande 2706/92.

För att typgodkännandet skall gälla får isoleringsmaterialet rengöras med torrensmetoder, som t ex roterande nylonviska (stålviska får ej användas), dammsugning eller avtorkning med torr trasa.

Skivan kan även rengöras med våtmetod. Manuell tvättning med svamp eller trasa.

Plåtytorna kan rengöras med vatten och rengöringsmedel.

Revor och hål på ISOVER Cleantec[®] PLUS kan repareras med aluminiumtejp.